
Typologie

PVC beschichtetes Polyestergewebe 1100 Dtex.

Eigenschaften

Das gelochte Gewebe ist besonders stabil und hält hohen Belastungen und Druck stand, die PVC Beschichtung garantiert Langlebigkeit und gute Schweißbarkeit. Gutes Preis-/Leistungsverhältnis.

Handhabung

Für Windschutzwände, Poolabdeckungen und Beschattungsgewebe geeignet.

Anwendungen

Abgehängte Decken

Vorgaben

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Garn (Kette)	poliestere 1100 dtex HT
Garn (Schuss)	poliestere 1100 dtex HT
Gewicht ISO 2286-2	250 g/m ²
Höhe Rollenlänge	210 cm
Rollenlänge	100 m

Leistungsfähigkeit

Reißkraft (Kette) ISO 1421-1	190 DaN/5 cm
Reißkraft (Schuss) ISO 1421-1	182 DaN/5 cm
Weiterreißkraft (Kette) DIN 53363	35 DaN
Weiterreißkraft (Schuss) DIN 53363	35 DaN

Die Angaben zu den technischen Eigenschaften sind Richt- bzw. Durchschnittswerte und können von den tatsächlichen Werten am Endprodukt abweichen. Die Angaben bezüglich der Rollenlänge sind Richtwerte, die produktionsbedingten Anforderungen und somit Schwankungen unterliegen können.

Die verwendeten Farben sind reine Beispiele und nicht verbindlich