



Technische Daten

Beschichtung und Ausrüstung

Beschichtungsart	PVC	
Ausrüstung	Gittergewebe	
Material	PES	DIN EN ISO 20

Gesamtgewicht		420 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
Höchstzugkraft	Kette	≥ 3000 N/5 cm	DIN EN ISO 1421/V1
	Schuss	≥ 2300 N/5 cm	
Weiterreißfestigkeit	Kette	≥ 700 N	DIN 53363
	Schuss	≥ 400 N	
Temperaturbeständigkeit		-20°C bis +70°C	DIN EN 1876-1 PA 07.04 (intern)
Lichtdurchlässigkeit		ca, 40 %	bei 550 nm
Lichtechtheit		< 6 Note/Value	DIN EN ISO 105-BO2
Luftdurchlässigkeit		ca. 7000 l/m ² *sec	DIN EN ISO 9237
Fadenstärke		3300/2200 dtex	DIN EN ISO 2060
Nahtfestigkeit (>2 cm HF Naht)		1000 N/5 cm	DIN EN 53354

Die Angaben in diesem Dokument basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendungen unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

Die vorstehenden Angaben sind allesamt Durchschnittswerte, die lediglich die technischen Eigenschaften und die chemische Zusammensetzung der gelieferten Ware beschreiben. Sie sind keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des BGB:

Breite in cm
302

Rollenlänge
50 +100 m

Farben
grün, schwarz